

THIELE - FRIKTIONSANLEGER

STREEMFEEDER V710



Materialgröße
Materialgröße
Materialdicke
Geschwindigkeit

min. 95 mm Länge x 95 mm Breite
max. 400 mm Länge x 305 mm Breite
max. 19,1 mm
27000 Takte/Stunde
(bei 229 mm Länge)
1200 Kuverts DINlang
Friktion
18,6 kg
375,6 x 472,3 x 635 mm

Kapazität
Anlegertyp
Gewicht
Abmessung T/L/H

Elektrischer Anschluss

- 220/240 VAC
- 50/60 HZ

MERKMALE:

- Stundenleistung bis 30.000 Teile
- Materialdicke bis 19,1 mm
- Magazin für bis zu 1200 Kuverts
- Ideal für Kuverts, Einzelblätter, Zeitschriften, Booklets, Selfmailer, Z-Falz-Flyer
- Ideal für C4-Greiferarmkuvertiermaschinen bei schwierigem Material
- geringe Rüstzeiten und einfach an unterschiedlichste Formate anpassbar
- Integrierte Schnittstelle zur Anbindung an Adressdrucker, Tabber, Folienschweissmaschine, etc.
- Sensor für automatische Steuerung zum Beispiel auf Folienschweissmaschine

